

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΩΣ 48 ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ Ή ΚΑΙ IR ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

MTA-816 TUTONDO Ιταλίας (made in Italy)



MTA 816 Matrix controller
MTE 816 Slave controller



CZ-NT
χειριστήρια ζώνης
CZ-830



Κατάλληλα για:
*BITICINO, GIRA,
VIMAR κλπ.*



RC-930
IR τηλεχειριστήριο



S-TIF



- Διανέμει 9 εισόδους σε έως 6 stereo ζώνες. Επεκτείνεται με SLAVE μονάδες 6 ζωνών, (**MTE-816**) σε έως 48 ζώνες.
- Κάθε ζώνη διαθέτει ενσωματωμένους stereo ενισχυτές **2 x 15W** ή έχει line έξοδο για σύνδεση εξωτερικών ενισχυτών.
- Οι 8 εισοδοί είναι stereo line. Οι πηγές μουσικής μπορούν να τηλεχειρίζονται από τα χειριστήρια ζωνών με IR probe (S-TIF) για πχ αλλαγή σταθμού σε FM tuner, αλλαγή cd/ track σε cd / mp-3 players, IPOD docking station κλπ. Διαθέτει επιπλέον είσοδο με priority π.χ. μικρόφωνο για μετάδοση σε όλες τις ζώνες.
- Κάθε ζώνη διαθέτει από μια **επιπλέον είσοδο** για σύνδεση **ενεργής line stereo λήψης**, η οποία μπορεί να είναι στο χώρο της ζώνης και να επιλέγεται από το αντίστοιχο χειριστήριο της ζώνης, εκτός των παραπάνω προγραμμάτων για σύνδεση τοπικής πηγής ήχου στη ζώνη κλπ.
- Κάθε ζώνη ελέγχεται από **ψηφιακό χειριστήριο (CZ-83)**, κατάλληλο για τοποθέτηση σε κουτί διακόπτη, το οποίο διαθέτει και IR μάτι για χρήση ασύρματου IR τηλεχειριστηρίου (**RC-930**).
- Κάθε χειριστήριο για κάθε ζώνη ανεξάρτητα, ελέγχει: volume, bass, treble up/ down, επιλογή 8 stereo προγραμμάτων και τηλεχειρισμό των πηγών μουσικής, αλλαγή FM σταθμών, αλλαγή CD, αλλαγή track κλπ.
- Εναλλακτικά κάθε ζώνη μπορεί να ελέγχεται από **advanced ψηφιακό χειριστήριο (CZ-830)** με LCD display και joystick λειτουργιών και με IR μάτι, με **αναγραφή του ονόματος** της πηγής μουσικής και ενδείξεων στάθμης volume, bass, treble.
- Το κέντρο μπορεί να συνδυαστεί με το σύστημα **ψηφιακών πηγών μουσικής (S2-R2UT)**, το οποίο διαθέτει 2 ενσωματωμένα ψηφιακά TUNER με RDS και 2USB inputs για MP-3 players/ SD cards. Με αυτό το σύστημα τα χειριστήρια (**CZ-830**) **μπορούν να εμφανίζουν στο LCD display τους πληροφορίες σχετικά με την πηγή μουσικής πχ σταθμό FM, συχνότητα, RDS info, cd track, όνομα τραγουδιού, όνομα καλλιτέχνη και γενικές άλλες πληροφορίες.**
- Διαθέτει software με RS-232 για σύνδεση με άλλα συστήματα αυτοματισμού ή PC ελέγχου και Ethernet TCP/ IP είσοδο για έλεγχο από LAN ή internet.